

Ihr Klimafachhändler



Günther Kälte Klima GmbH  
Schwalbenrainweg 15  
D-63741 Aschaffenburg  
GERMANY

Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0  
Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74

<http://www.gkk.net>

## BT 35 AirBlue

Mobiler Bautrockner

- Heißgasabtauung
- Große und stabile Räder
- Stapelbar
- Betriebsstundenzähler
- Stabiler Griff
- Hochwertiger Luftfilter
- Steckerfertig
- Raumvolumen bis zu 600 m<sup>3</sup>
- Schutzklasse IP22



Mobiler, besonders robuster Bautrockner mit einfacher Bedienung, für den Betrieb in Räumen bis zu einem Volumen von 600 m<sup>3</sup>. Die feuchte Luft wird mittels eines regenerierbaren Luftfilters von Staubpartikeln gereinigt. In der weiteren Luftführung befindet sich ein Kühler, in welchem der Taupunkt zur Entfeuchtung unterschritten wird. Anschließend wird die nun kältere, trockene Luft zur Wiedererwärmung über einen Wärmetauscher geführt, um eine größere Feuchtigkeitsaufnahme im Raum zu gewährleisten. Eine Automatik taut den Entfeuchter regelmäßig, wirtschaftlich mit Heißgas ab, dadurch höchst effektiv auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Ein permanenter Wasserablauf (Anschluss 14mm) kann anstelle des Tanks angeschlossen werden. Eine Kondensatpumpe ist ohne Verdrahtungsarbeiten leicht nachrüstbar. Der Tank der Kondensatpumpe kann vor einem Transport des Luftentfeuchters über einen Schalter entleert werden. Widerstandsfähiges Gehäuse aus feuerverzinktem, lackiertem Stahlblech. Die mobilen Bautrockner können platzsparend für die Lagerung gestapelt werden. Große und robuste Räder erleichtern das Handling auf jeder Baustelle.

### Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung	32°C / 80% r. F.	l/d	39,0
	27°C / 60% r. F.	l/d	24,3
	20°C / 60% r. F.	l/d	17,3
	10°C / 80% r. F.	l/d	13,0
	10°C / 70% r. F.	l/d	16,4
	10°C / 60% r. F.	l/d	9,8
Leistungsaufnahme	32°C / 80% r. F.	kW	0,88
	27°C / 60% r. F.	kW	0,78
	20°C / 60% r. F.	kW	0,69
	10°C / 80% r. F.	kW	0,61
	10°C / 60% r. F.	kW	0,56
Wassertank		l	6,0
Luftvolumenstrom		m <sup>3</sup> /h	520
Schalldruckpegel		dB(A)	61
Kältemittel / GWP		kgCO <sub>2</sub> eq.	R407C / 1770
Kältemittelinhalt		kg	0,450
Spannungsversorgung		V/~-/Hz	230/1/50
Abmessungen (H x B x T)		mm	895 x 525 x 545
Gewicht		kg	37
Betriebsbereich		°C	5 bis 32



**EAN 4250059920583**